



Traumhaustüren

Ihre Traumhaustür für mehr Sicherheit und Wohnkomfort...

MADE IN GERMANY



Aufschraubbänder

Einstellung

EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN TÜR BAND A300-S

Schritt 1

Lösen Sie die Abdeckklappe bei geöffnetem Türflügel mit einem Innensechskantschlüssel der Größe 3



Schritt 2

Mit wenigen Handgriffen können Andruck-, Seiten- und Höhenjustierung passgenau eingestellt werden. Sie benötigen lediglich einen handelsüblichen Innensechskantschlüssel der Größe 5.

VORTEILE DES A300-S TÜRBANDS

- einfache Verarbeitung und leichte, servicefreundliche Ein-Mann-Montage (Abdeck-Clip)
- Bandbefestigung mit Dirketverschraubung 4 Stk. Ø 11x60mm in NIRO (keine Oxidation)
- 3D Justierung:

Vertikal	-1 / +4mm
Horizontal	+/- 3mm
Andruck	+/- 1,25mm
- zur Verstellung und Befestigung ist nur ein Werkzeug erforderlich (5mm Steckschlüssel)
- Achsstiftlänge im Flügelbandteil 30mm (verminderte Aushängedistanz)
- lineare Seitenverstellung durch Spindelschlitten (kein optischer Bandrollenversatz)
- Ausführungsvariante: 2 flg. (leichte Montage)
- DIN-Links und DIN-Rechts verwendbar
- zusätzliche Verdrehsicherheit durch Stützstifte in Flügel- und Rahmenbandteil (System gegen Absenken der Bandteile)
- wartungsfreie und hochwertige Kunststofflagerung (kein Ölen oder Schmiern notwendig)
- Türen können sehr montagefreundlich nachgerüstet werden (zusätzliches Türband)
- erhöhte Einbruchssicherheit für Außenanschlag: Sicherungstift für Schrauben (**SKG), Achsstift nicht durchschlagbar
- Zertifizierung nach CE-KL14 > 160 kg und Einbruchssicherheit nach **SKG





Traumhaustüren

Ihre Traumhaustür für mehr Sicherheit und Wohnkomfort...

MADE IN GERMANY

Mit Wärmeschutz
Energiesparen



Ud-Wert bis
0,71 / 1,0**
W/m²K

Traumhaustüren Konfigurator



Auflage Nov.2023 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
RS Traumhaustüren GmbH Untermaisbach 22 ½, 84307 Eggenfelden/
www.traumhaustuer.de